

Comment préparer vos fichiers en vernis sélectif ?

Pour l'impression d'un fichier avec vernis sélectif, vous devez fournir deux fichiers : le **fichier de la quadrichromie** et le **fichier du vernis contenant des aplats de noir** qui représentent le placement du vernis.

Nous vous conseillons ainsi :

- de **dupliquer votre fichier source à imprimer** afin de garder le même emplacement de vos éléments **pour effectuer le fichier du vernis**.

- Sur le fichier du vernis, **effacez tous les éléments qui ne seront pas vernis** et **passez les éléments à vernir en noir 100%** (Cyan : 0; Magenta : 0; Jaune : 0; Noir : 100).

ATTENTION !

- Evitez de vernir des caractères trop fins.
 - Pensez à mettre votre fond en blanc .
 - Le fichier du vernis ne doit contenir que du noir 100% et du blanc.
 - Il ne contient que les éléments à vernir.
- **Aplatissez le fichier** et **enregistrez le** de la même manière que celui à imprimer.
- Envoyez-nous les **deux fichiers pour une impression recto**, les **quatre fichiers pour une impression recto / verso**.



Fichier Quadrichromie

Le fichier qui sera imprimé



Fichier Vernis sélectif

Noir 100%

qui servira au vernissage des zones indiquées (en noir 100%)

Dans cet exemple, le logo et le bandeau haut rose seront vernis.